

表 10 水滅火器規格

型 號	充填量 ℓ (以上)	滅火 效能值	噴射距 離 (m)	噴射時間 (秒)	蓄壓壓力 kgf/cm ²	軟管・內徑 (mm) 及長度(m)
3	3	A-2	6 以上	30 以上	7±0.7	能有效噴射
6	6	A-2	6 以上	40 以上	7±0.7	能有效噴射
8	8	A-2	6 以上	50 以上	7±0.7	能有效噴射

表 11 機械泡沫滅火器規格

滅火劑	型號	充填 量 ℓ (以上)	滅火效能值	噴射距離 m (20℃)	噴射時間 秒 (20℃)	蓄壓壓力 kgf/cm ²	加壓式	軟管・內徑 (mm) 及最 小長度(m)
							N2 或空 氣容量 (以上)	
水成膜泡沫	3	3	A-1, B-5 或 A-1, B-6	3~7	30~50	7±0.7	—	—
	6	6	A-1, B-10 或 A-2, B-12	3~7	48~67	7±0.7	—	能有效噴射
	8	8	A-2, B-14 或 A-3, B-16	3~7	62~101	7±0.7	—	能有效噴射
	20	20	A-4, B-20 或 A-8, B-20	4~10	70~87	10.5±0.7	—	13φ×0.7
	40	40	A-8, B-20	7 以上	70 以上	13.7±0.7	1,500L	19φ×10
	60	60	A-10, B-20	7 以上	80 以上	13.7±0.7	2,500L	19φ×15
	80	80	A-10, B-20	7 以上	80 以上	13.7±0.7	3,000L	19φ×15
表面活性劑泡沫	2	2	A-1, B-3	3~6	36	7±0.7	—	能有效噴射
	3	3	A-2, B-5	3~7	36~55	7±0.7	—	能有效噴射
	6	6	A-3, B-8	3 以上	45 以上	7±0.7	—	能有效噴射
	8	8	A-4, B-12	4 以上	45 以上	7±0.7	—	能有效噴射
	20	20	A-10, B-20	5 以上	60 以上	10.5±0.7	—	13φ×0.7

	40	40	A-10，B-20	5 以上	60 以上	13.7±0.7	1,500L	能有效噴射 ×10
	60	60	A-10，B-20	7 以上	80 以上	13.7±0.7	2,500L	19φ×15
	80	80	A-10，B-20	7 以上	80 以上	13.7±0.7	3,000L	19φ×15

表 12 二氧化碳滅火器規格

型號	充填量 kg	滅火 效能值	噴射距離 m	噴射時間 秒	軟管・內徑(mm) 及最小長度(m)	無縫鋼瓶	
						重量 kg	容積 L
5	2.3	B-1，C	1.7 以上	10 以上	能有效噴射	6.0 以下	3.45 以上
10	4.5	B-4，C	2.3 以上	10 以上	能有效噴射 ×0.70	10.0 以下	6.75 以上
15	6.8	B-6，C	2.3 以上	14 以上	能有效噴射 ×0.70	14.5 以下	10.2 以上
20	9.0	B-6，C	2.3 以上	15 以上	能有效噴射 ×0.70	16.0 以下	13.5 以上
50	22.5	B-8，C	4.3 以上	25 以上	能有效噴射 ×4.5	50.0 以下	34.5 以上
100	45.0	B-20，C	4.3 以上	35 以上	能有效噴射 ×7.5	85.0 以下	67.5 以上

表 13 乾粉滅火器規格

型 號	乾 粉 充 填 量		滅 火 效 能 值	噴 射 距 離 m	噴 射 時 間 秒	蓄 壓 壓 力 kgf/cm ²	加 壓 式		軟 管 內 徑（mm） 及 最 小 長 度 (m)	
	種 類	Kg (以上)					CO ₂ (g)	N ₂ (ℓ) (以上)		
3	ABC	1.0	A-1，B-2，C	2 以 上	10 以 上	10.5±0.7	18	—	能 有 效 噴 射	
5	ABC	1.8	A-1，B-4，C	3 以 上	10 以 上	10.5±0.7	30	—		
10	ABC	3.5	A-3，B-10，C	5 以 上	10 以 上	13.7±0.7	60	—		
	BC	4.0	B-8，C							
	KBC	3.5	B-12，C							
	XBC	3.0	B-16，C							
20	ABC	6.5	A-5，B-16，C	5 以 上	12 以 上	13.7±0.7	155	—		
	BC	8.0	B-14，C							
	KBC	6.5	B-18，C							
	XBC	5.5	B-24，C							
30	ABC	10.0	A-5，B-24，C	5 以 上	14 以 上	13.7±0.7	235	—		
	BC	12.0	B-16，C							
	KBC	10.0	B-26，C							
	XBC	8.5	B-30，C							
50	ABC	18.0	A-8，B-30，C	6 以 上	30 以 上	16.5±0.7	450	—		13 ϕ×0.7
	BC	20.0	B-20，C							
	KBC	18.0	B-32，C							
	XBC	15.0	B-40，C							
100	ABC	36.0	A-10，B-30，C	7 以 上	40 以 上	16.5±0.7	—	1500	19 ϕ×10	
	BC	30.0	B-20，C							
	KBC	36.0	B-32，C							
	XBC	30.0	B-40，C							
150	ABC	54.0	A-10，B-30，C	7 以 上	50 以 上	16.5±0.7	—	2500	19 ϕ×15	
	BC	60.0	B-20，C							
	KBC	54.0	B-32，C							
	XBC	45.0	B-40，C							
200	ABC	72.0	A-10，B-30，C	7 以 上	60 以 上	16.5±0.7	—	3000	19 ϕ×15	
	BC	80.0	B-20，C							
	KBC	72.0	B-32，C							
	XBC	60.0	B-40，C							