

附表 2 產品規格明細表

申請者		滅火器之種類	
項目		明細	
型號			
滅火效能值或適用火災			
使用溫度範圍		°C ~ °C	
試驗壓力		kgf/cm <sup>2</sup>	
容器	上板・材質・厚度		mm
	本體・材質・厚度		mm
	下板・材質・厚度		mm
	全高度及外徑	mm	mm
	內容積	cm <sup>3</sup>	
	耐腐蝕及防銹加工		
	接合方法		
閥	材質		
	構造		
喇叭噴管	材質		
灌裝口	材質		
噴嘴	材質		
	口徑		mm
	構造		
軟管	材質・內徑・厚度・長度	mm	mm mm
加壓用氣體導入管	材質・內徑・厚度・長度	mm	mm mm
加壓用氣體容器	氣體種類及破壞壓力值	mm	mm mm
	材質・外徑・長度	mm	mm
	容積・氣體量・質量	Cm <sup>3</sup>	Cm <sup>3</sup> mm
壓力調整器	調整壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	
蓄壓式容器本體	氣體之種類・氣體量	cm <sup>3</sup>	
充填藥劑	充填量		kg・ℓ
噴射性能	噴射時間、噴射距離(20°C)	S	m
蓄壓式之使用壓力範圍		kgf/cm <sup>2</sup> ~	kgf/cm <sup>2</sup>
總質量			kg
安全裝置			
安全閥之動作範圍		kgf/cm <sup>2</sup> ~	kgf/cm <sup>2</sup>
備註			