

附表 9

消防用橡膠裡襯水帶型式試驗紀錄表

申請者			標稱	A	檢驗員				
名稱			長度	m					
型式			使用壓力	Mpa	試驗日期				
試驗項目			基準值 (申請值)	測定值			合格	不合格	
				最高	最低	平均			
構造	內徑		~ mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	質量		≤ g/m				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	長度		~ m				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	外觀(被覆、塗裝等)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	標示						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	組織(編織)						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	裡襯內厚度		≥ 0.2 mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
試驗壓力(5分鐘)		直線狀態	Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		彎摺狀態	Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
裡襯剝離強度		經向	≥ 30N				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		緯向					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
性能	扭轉	右方向					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		扭轉角度	≤ 度/m				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	伸長率		≤ 10%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
扭歪		≤ mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
耐摩擦試驗			≥ 次				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
橡膠材質	<input type="checkbox"/> 裡襯 <input type="checkbox"/> 被覆	抗拉強度	空氣加熱 老化前	≥ 13 Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			空氣加熱 老化後	≥ 7.8 Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		伸長率		≥ 420%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		永久伸長率		≤ 25%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		貼合強度		10 N/cm <sup>2</sup>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
合成樹脂材質	<input type="checkbox"/> 裡襯 <input type="checkbox"/> 被覆	抗拉強度	空氣加熱 老化前	≥ 13 Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			空氣加熱 老化後	≥ 7.8 Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		伸長率		≥ 260%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		低溫摺疊 10 次		-25℃ 24 h				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		耐水蒸氣性、試驗壓力		70℃ 360 h				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		加熱減量		≤ 2%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>