

附表 12

消防用保形水帶型式試驗紀錄表

申請者			標稱	A	檢驗員			
名稱	消防用保形水帶		長度	m				
型式			使用壓力	Mpa	試驗日期	年 月 日 °C		
試驗項目				基準值 申請值	測定值 最高 最低 平均			合格 不合格
一般構造	內徑			~ m				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	質量			≤ g/m				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	長度			~ m				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	外觀（被覆、塗裝等）							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	標示							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	最小彎曲半徑							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	組織（編織）							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	裡襯厚度			≥ 0.2 mm				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
試驗壓力 （5 分鐘）		直線狀態		Mpa				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		彎摺狀態		Mpa				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
剝離強度		經向		≥ 30 N				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		緯向						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
性能	扭轉	右方向						<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		角度		≤ 度/m				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	伸長率		≤ 10%				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	扭歪		≤ mm				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
耐摩擦				≥ 次				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
保形性		受壓 變形率	施加载重後		≤ 10%			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			移除荷重後		≤ 5%			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		殘留變形率		≤ 5%				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
耐閉塞性							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
耐低溫性							<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
橡膠材質	<input type="checkbox"/> 被覆 <input type="checkbox"/> 裡襯	抗拉 強度	空氣加熱老化前		≥ 13 Mpa			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			空氣加熱老化後		≥ 7.8 Mpa			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		伸長率		≥ 420%				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		永久伸長率		≤ 25%				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
合成樹脂材質	<input type="checkbox"/> 被覆 <input type="checkbox"/> 裡襯	抗拉 強度	空氣加熱老化前		≥ 13 Mpa			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			空氣加熱老化後		≥ 7.8 Mpa			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		伸長率		≥ 260%				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		耐水蒸氣性、試驗壓力		70°C 360 h				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		加熱減量		≤ 2%				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
備考								