

附表 13

消防用水帶個別試驗紀錄表

申請人				檢驗員			
試驗場所							
種別	<input type="checkbox"/> 橡膠裡襯水帶		<input type="checkbox"/> 麻織水帶	試驗日			
	<input type="checkbox"/> 沾濕水帶		<input type="checkbox"/> 保形水帶	申請數		一般試驗個數	
型式		長度	m	預備品數		分項試驗個數	
使用壓力	Mpa	標稱	A	試驗結果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
試驗項目			基準值	最高值	最低值	合格	不合格
一般試驗	構造 I	內徑		~ mm			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		質量		≤ g/m			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		長度		~ m			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		外觀（被覆、塗裝等）					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		標示					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	性能	扭轉	右方向				
			扭轉角度	≤ 度/m			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		伸長率		≤ 10%			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		扭歪		≤ mm			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	試驗壓力 (5 分鐘)	直線狀態		Mpa			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
彎摺狀態		Mpa					
分項試驗	II 構造	組織					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		裡襯厚度		≥ 0.2 mm			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	橡膠或合成 樹脂材質	抗拉 強度	空氣加熱 老化前	≥ 13 Mpa			
			空氣加熱 老化後	≥ 7.8 Mpa			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		伸長率		≥ %			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		永久伸長率		≤ 25%			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	剝離強度	經向		≥ 30 N			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		緯向					
	漏水量		≤ cm ³			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	耐摩擦		≥ 次			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	酸鹼度		6 ≤ PH ≤ 8			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	保形性	受壓 變形率	施加载重後	≤ 10%			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			移除荷重後	≤ 5%			
殘留變形率		≤ 5%					
備考							