

(表二) 壓力配管用碳鋼管 (CNS4626) STGP SCH40 之管  
接頭及閥類之換算等價管長 (m)

口徑			25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250	300	350	
管 紋 式	螺 紋 式	45°彎頭 (肘管)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.8	2.1	2.8	3.5	4.2	4.7	
		90°彎頭	0.8	1.1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	3.1	3.8	4.5	6.0	7.5	9.0	10.0	
		回轉彎頭 (180°)	2.0	2.6	3.0	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	9.3	1.0	14.6	18.2	21.8	24.3	
		T型或十字型接 頭(分流90°)	1.6	2.1	2.5	3.2	4.0	4.7	5.2	6.1	7.6	9.1	12.0	15.0	18.0	20.0	
	熔 接 式	45°彎頭 長	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	1.8	2.0	
		90°彎頭	短	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0	4.8	5.3
			長	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.0
		T型或十字型接 頭(分流90°)	1.2	1.6	1.9	2.4	3.0	3.5	3.9	4.6	5.7	6.8	9.0	11.2	13.4	15.0	
閥 類	一 般 用 閥	閘 閥	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0	2.2	
		球 閥	9.0	11.8	13.7	17.6	22.0	26.0	29.1	34.0	42.0	50.3	56.6	82.9	99.2	111.0	
		底 閥	4.6	5.9	6.9	8.8	11.0	13.1	14.5	17.1	21.2	25.2	33.4	41.6	48.8	55.7	
		逆止閥(擺動型)	2.3	3.0	3.4	4.4	5.5	6.5	7.3	8.5	10.5	12.5	16.6	20.7	24.7	27.7	

- (備註) 1. 以直流使用 T 型或十字型 (包含口徑不同) 者, 以直管計算之。  
 2. 以分流 90° 使用之口徑不同 T 型或十字型者, 以上流側大口徑計算之。  
 3. 自動警報逆止閥不適用上表之數值, 而是配管之摩擦損失水頭之合計值再加 5m。