

表 18 型式試驗項目及樣品數

| 試驗項目 | | 樣品數（條） | | | |
|----------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 消防用 橡膠裡襯水帶 | 消防用 麻織水帶 | 消防用 沾濕水帶 | 消防用 保形水帶 |
| 構 造 | 內徑 | 3(1) | 3 | 3 | 3 |
| | 質量 | 3(1) | 3 | 3 | 3 |
| | 長度 | 3(1) | 3 | 3 | 3 |
| | 外觀 | 3(1) | 3 | 3 | 3 |
| | 標示 | 3(1) | 3 | 3 | 3 |
| | 最小彎曲半徑 | - | - | - | 3 |
| | 組織 | 3(1) | 3 | 3 | 3 |
| | 裡襯厚度 | 3(1) | - | - | 3 |
| 性 能 | 伸長率 | 3(1) | - | 3 | 3 |
| | 扭轉 | 3(1) | - | - | 3 |
| | 扭歪 | 3(1) | - | - | 3 |
| 試驗壓力 | | 3(1) | 3 | 3 | 3 |
| 耐摩擦 | | 3(1) | 3 | 3 | 3 |
| 漏水量 | | - | 3 | 3 | - |
| 酸鹼度 | | - | 3 | - | - |
| 剝離強度 | | 3(1) | - | - | 3 |
| 保形性 | | - | - | - | 3 |
| 耐閉塞性 | | - | - | - | 3 |
| 耐低溫性 | | - | - | - | 3 |
| 橡 膠 材 質 | 抗拉強度 | 3(1) | - | - | 3 |
| | 伸長率 | 3(1) | - | - | 3 |
| | 永久伸長率 | 3(1) | - | - | 3 |
| | 貼合強度 | 3(1) | - | 3 | - |
| | 空氣加熱老化 | 3(1) | - | - | 3 |
| | 臭氧老化 | - | - | 3 | - |
| 合 成 樹 脂 材 質 | 抗拉強度 | 3(1) | - | - | 3 |
| | 伸長率 | 3(1) | - | - | 3 |
| | 低溫摺疊 | 3(1) | - | 3 | - |
| | 空氣加熱老化 | 3(1) | - | - | 3 |
| | 加熱減量 | 3(1) | - | 3 | 3 |
| | 耐水蒸氣性 | 3(1) | - | - | 3 |

註：()內之數值適用於標稱 125、150。